

PVC sheathed cables of rated voltage up to 300 V – spiral type H03VV-F according to HD 21.5 / Kabely do 300 V s PVC pláštěm upravené do spirály typu H03VV-F dle HD 21.5

Numerical marking of stripped cords

H03VV-F4G0,50-A-1 C
H– cable according to harmonized standard
03– nominal voltage 300/300 V
V– material of insulation PVC
V– material of sheath PVC
F– flexible conductor to class 5
4– number of conductors
G (X) – color version of cores, according to HD 308 S2
0,50 – core diameter (mm₂)
A– spiral length in still stand
A=800 mm, B=600 mm, C=300 mm, D=other length
1– type free end termination
C– color of sheath black, B – color of sheath white

Číselné značení upravených přívodů

H03VV-F4G0,50-A-1 C
H– kabel dle harmonizované řady
03– jmenovité napětí 300/300 V
V– materiál izolace žil PVC
V– materiál pláště PVC
F– ohebné jádro (lanko) třídy 5
4– počet žil
G (X) – barevné provedení žil, dle HD 308 S2
0,50 – průřez jádra (mm₂)
A– délka spirály v klidovém stavu
A=800 mm, B=600 mm, C=300 mm, D=jiná délka
1– typ úpravy volných konců
C– barva pláště černá, B – barva pláště bílá

*) Spiral may be stretched up to the triple still length with holding its shape memory.

*) Spirálu lze natáhnout na 3 násobek délky v klidovém stavu při zachování tvarové paměti.

Type of spiral / Typ spirály	Length of spiral* / Délka spirály* (mm)	Free end 1 / Volný konec 1 (mm)	Free end 2 / Volný konec 2 (mm)	with sheath + cores / s pláštěm + žilys	with sheath + cores / s pláštěm + žily	Windup / Ukončení	Type of cable / Typ kabelu
H03VV-F2X0,5-A-1 B	800	100			100	Without stripping / Neupraveno	H03VV-F 2X0,5
H03VV-F2X0,5-B-1 C	600	100			100	Without stripping / Neupraveno	H03VV-F 2X0,5
H03VV-F2X0,5-B-1 B	600	100			100	Without stripping / Neupraveno	H03VV-F 2X0,5
H03VV-F2X0,5-C-1 C	300	100			100	Without stripping / Neupraveno	H03VV-F 2X0,5
H03VV-F2X0,5-C-1 B	300	100			100	Without stripping / Neupraveno	H03VV-F 2X0,5
H03VV-F2X0,5-D-2 C	360	80+85			80+40	Tin coating, ferrules / Cín, dutinky	H03VV-F 2X0,5
H03VV-F2X0,5-D-2 B	360	80+85			80+40	Tin coating, ferrules / Cín, dutinky	H03VV-F 2X0,5
H03VV-F2X0,5-A-3 C	800	70+40			70+40	Ferrules / Dutinky	H03VV-F 2X0,5
H03VV-F2X0,5-A-3 B	800	70+40			70+40	Ferrules / Dutinky	H03VV-F 2X0,5
H03VV-F2X0,5-B-3 C	600	70+40			70+40	Ferrules / Dutinky	H03VV-F 2X0,5
H03VV-F2X0,5-B-3 B	600	70+40			70+40	Ferrules / Dutinky	H03VV-F 2X0,5
H03VV-F2X0,5-C-3 C	300	70+40			70+40	Ferrules / Dutinky	H03VV-F 2X0,5
H03VV-F2X0,5-C-3 B	300	70+40			70+40	Ferrules / Dutinky	H03VV-F 2X0,5
H03VV-F3G0,5-A-1 C	800	100			100	Without stripping / Neupraveno	H03VV-F 3G0,5
H03VV-F3G0,5-A-1 B	800	100			100	Without stripping / Neupraveno	H03VV-F 3G0,5
H03VV-F3G0,5-B-1 C	600	100			100	Without stripping / Neupraveno	H03VV-F 3G0,5
H03VV-F3G0,5-B-1 B	600	100			100	Without stripping / Neupraveno	H03VV-F 3G0,5
H03VV-F3G0,5-C-1 C	300	100			100	Without stripping / Neupraveno	H03VV-F 3G0,5
H03VV-F3G0,5-C-1 B	300	100			100	Without stripping / Neupraveno	H03VV-F 3G0,5
H03VV-F3G0,5-D-4 C	170	120+40			55+25	Ferrules / Dutinky	H03VV-F 3G0,5
H03VV-F3G0,5-D-4 B	170	120+40			55+25	Ferrules / Dutinky	H03VV-F 3G0,5
H03VV-F3G0,5-A-3 C	800	100+40			100+40	Ferrules / Dutinky	H03VV-F 3G0,5
H03VV-F3G0,5-A-3 B	800	100+40			100+40	Ferrules / Dutinky	H03VV-F 3G0,5
H03VV-F3G0,5-B-3 B	600	100+40			100+40	Ferrules / Dutinky	H03VV-F 3G0,5
H03VV-F3G0,5-C-3 C	300	100+40			100+40	Ferrules / Dutinky	H03VV-F 3G0,5
H03VV-F3G0,5-C-3 B	300	100+40			100+40	Ferrules / Dutinky	H03VV-F 3G0,5
H03VV-F3G0,5-C-2 C	300	150+100			50+75	Tin coating / Cínování	H03VV-F 3G0,5
H03VV-F3G0,5-C-2 B	300	150+100			50+75	Tin coating / Cínování	H03VV-F 3G0,5
H03VV-F4G0,5-A-3 B	800	100+40			100+40	Ferrules / Dutinky	H03VV-F 4G0,5
H03VV-F4G0,5-B-3 B	600	100+40			100+40	Ferrules / Dutinky	H03VV-F 4G0,5
H03VV-F4G0,5-C-3 B	300	100+40			100+40	Ferrules / Dutinky	H03VV-F 4G0,5