

V301 PUR

Assembled cords with moulded plugs – 3 cores
/ Upravené třížilové pohyblivé přívody s neoddělitelnou vidlicí



Standard
/ Technická specifikace

ČSN IEC 60884

The plug meet the requirements SCHUKO, UNISCHUKO standards
/ Vidlice splňuje požadavky normy pro zemění SCHUKO, UNISCHUKO



Construction / Konstrukce metráže
PVC, 3 cores / 3 žíly

Catalogue number – Cable type Max. length
/ Katalogové číslo – Metráž/ Maximální délka
≥V301/84 3107 – V05VQ-F 3G1 mm50 m/S
≥V301/84 3157 – V05VQ-F 3G1,5 mm50 m/S

S = Coiled cord / Možnost úpravy do spirály
The maximum length of the spiral is 0,85 m.
Operation length is three times longer than the length of the spiral before outstretchig.
/ Při úpravě kabelu spirálováním je maximální délka 0,85 m. Pracovní délka spirály je trojnásobek délky ve smršťeném stavu.



Rated voltage U_0/U (V) 250
/ Jmenovité napětí



Rated current *) (A) 16
/ Jmenovitý proud



Temperature range for handling (°C) from -5 to +70
/ Rozsah teplot při provozu / -5 až +70



Environmental friendly product meet / splňuje
/ Ekologicky šetrný výrobek RoHS 2002/95/EC



Material of plug PVC
/ Materiál vidlice



Material of sheath PUR
/ Materiál pláště



Color of sheath black
/ Barva pláště / černá



Production site ProPS s.r.o. Vrchlabí
/ Výrobní závod

*) The given rated current refers to the moulded plug. Current ratings of individual striped cord types with moulded plugs can be calculated with help of values and formels given in standards ČSN 33 2000-5-523 and ČSN 34 7410-5 considering the used cable type.
/ Uvedený jmenovitý proud se vztahuje k neoddělitelné vidlici. Proudovou zatížitelnost jednotlivých typů upravených přívodů s neoddělitelnou vidlicí lze vypočítat pomocí hodnot a vzorců uvedených v normách ČSN 33 2000-5-523 a ČSN 34 7410-5, s ohledem na typ použitého kabelu.

Application:

Gastronomy equipment. Excellent mechanical properties and abrasion resistance, highly resistant to chemicals.

Použití:

Gastro zařízení. Vynikající mechanické vlastnosti a odolnost proti oděru, velmi odolné proti chemikáliím.

Numerical data are not guaranteed, and they are subject to changes without notification. / Číselné údaje jsou bez záruky a podléhají změnám bez předchozího oznámení.

Construction of plug / Konstrukce vidlice

