

V303 Rubber / Pryž

Assembled cords with moulded plugs – 3 cores
/ Upravené třížilové pohyblivé přívody s neoddělitelnou vidlicí



Standard
/ Technická specifikace

ČSN IEC 60884

The plug meet the requirements SCHUKO, UNISCHUKO standards
/ Vidlice splňuje požadavky normy pro zemění SCHUKO, UNISCHUKO



Construction / Konstrukce metráže
PVC, 3 cores / 3 žíly

Catalogue number – Cable type Max. length
/ Katalogové číslo – Metráž/ Maximální délka
V303/93 3075 – H05RN-F 3G0,75 mm² 50 m
V303/94 3105 – H07RN-F 3G1 mm² 50 m
V303/94 3155 – H07RN-F 3G1,5 mm² 50 m
V303/97 3155 – H07BB-F 3G1,5 mm² 50 m

Special properties / Zvláštní vlastnosti
Degree of protection – IP44
/ Stupeň ochrany krytí



Rated voltage U₀/U (V)
/ Jmenovité napětí

250



Rated current *) (A)
/ Jmenovitý proud

10 (V303/93 3075)
16 (ostatní / others)



Temperature range for handling **) (°C) from -40 to +60
/ Rozsah teplot při provozu/ -40 až +60



Environmental friendly product
/ Ekologicky šetrný výrobek

meet / splňuje
RoHS 2002/95/EC



Material of plug
/ Materiál vidlice

PVC



Material of sheath
/ Materiál pláště

rubber
/ pryž



Color of sheath
/ Barva pláště

black
/ černá



Production site
/ Výrobní závod

ProPS s.r.o. Vrchlabí

*) The given rated current refers to the moulded plug. Current ratings of individual striped cord types with moulded plugs can be calculated with help of values and formels given in standards ČSN 33 2000-5-523 and ČSN 34 7410-5 considering the used cable type.
/ Uvedený jmenovitý proud se vztahuje k neoddělitelné vidlici. Proudovou zatížitelnost jednotlivých typů upravených přívodů s neoddělitelnou vidlicí lze vypočítat pomocí hodnot a vzorců uvedených v normách ČSN 33 2000-5-523 a ČSN 34 7410-5, s ohledem na typ použitého kabelu.

Application:

Wherever IP44 rating is required, water pumps, sludge pumps.

**) H07BB-F = heat-resistant cable (up to +90 °C)

Použití:

Vodní čerpadla, kalová čerpadla a všude tam, kde je normou vyžadováno krytí IP44.

**) H07BB-F má teplotní odolnost pláště až +90 °C a je vhodný do prostředí se zvýšeným teplotním namáháním.

Numerical data are not guaranteed, and they are subject to changes without notification. / Číselné údaje jsou bez záruky a podléhají změnám bez předchozího oznámení.

Construction of plug / Konstrukce vidlice

