

Typ 325
dle PN-KV-059-99

Pletená dutinka polyesterová



KONSTRUKCE:

Dutinka je pletená z pramenců ze tří polyesterových monofilů (PET).

ROZMĚR:

Dutinka je vyráběna v rozměrové řadě 4, 8, 12, 14, 19, 25 a 33 mm (průměr dutinky kruhového průřezu). Dutinka se dodává ve zploštělém stavu.

TEPLOTNÍ ODOLNOST:

-40°C až +155°C

BAREVNÉ PROVEDENÍ:

Dutinka je vyráběna jen v barvě černé; barva se v objednávce neuvádí.

PŘÍKLAD OBJEDNÁVÁNÍ:

900 m; 325-14; PN-KV-059-99
325-12/240; PN-KV-059-99

ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ:

V objednávce musí být uvedeno:

Při dodávkách v metrech:
objednané množství (m), typ dutinky,
za pomlčkou vnitřní průměr a číslo
normy.

Při dodávkách v kusech:

typ dutinky, za pomlčkou vnitřní průměr,
za lomítkem uvedená délka
jednotlivých nástřihů (mm) a číslo
normy.

DODÁVKY :

Dutinka je dodávána v kruzích nebo
v dělených kusech požadované délky.

POUŽITÍ:

Pro dodatečnou mechanickou ochranu
elektrického nebo jiného vedení.