

Typ 326
dle PN-KV-059-99

Pletená dutinka polyamidová



KONSTRUKCE:

Dutinka je pletená z pramenců ze tří polyamidových monofilů (PA).

ROZMĚR:

Dutinka je vyráběna v rozměrové řadě 12, 14 a 19 mm (průměr dutinky kruhového průřezu); na přání zákazníka je možno vyrobit i jiné průměry. Dutinka se dodává ve zploštělém stavu.

TEPLOTNÍ ODOLNOST:

-40°C až +100°C

BAREVNÉ PROVEDENÍ:

Dutinka je vyráběna jen v barvě černé; barva se v objednávce neuvádí.

PŘÍKLAD OBJEDNÁVÁNÍ:

700 m; 326-14; PN-KV-059-99
326-12/240; PN-KV-059-99

ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ:

V objednávce musí být uvedeno:

Při dodávkách v metrech:
objednané množství (m), typ dutinky, za pomlčkou vnitřní průměr a číslo normy.

Při dodávkách v kusech:

typ dutinky, za pomlčkou vnitřní průměr, za lomítkem uvedená délka jednotlivých nástřihů (mm) a číslo normy.

DODÁVKY :

Dutinka je dodávána v kruzích nebo v dělených kusech požadované délky.

POUŽITÍ:

Pro dodatečnou mechanickou ochranu elektrického nebo jiného vedení. V automobilovém průmyslu jako ochrana palivového vedení a jako dodatečná mechanická ochrana svazků v extrémně namáhaných místech.